



Manual do usuário Roller Tacker (RT1)

Obrigado por comprar a Roller Tacker (RT1). Leia e siga as instruções neste Manual do usuário para obter os melhores resultados da Roller Tacker (RT1).

O que você precisa:

A unidade e o cabo de alimentação da Roller Tacker com esses itens na caixa:

- Suporte de capa de 14" x 6" x 1 ½" (1)
- Guias de perímetro da capa de 2" x 2" (3)
- Guia do miolo do livro longo de 7 ½" (1)
- Guias do miolo do livro longo de 4 ½" (2)
- Suporte da capa em L (1)

Tomada elétrica de 110 Volts

Uma superfície estável para suportar a unidade

Papelão 1/8" menor que o tamanho do bloco do livro acabado

Configurando e usando o Roller Tacker para construir o miolo do livro:

1. Coloque a unidade Roller Tacker em uma superfície estável na altura adequada para o operador.
2. Conecte a unidade à tomada 110V.
3. Ligue a unidade na chave de energia localizada no lado superior esquerdo da unidade.
4. Coloque o papelão no canto da guia. O papelão permite a coleta fácil do miolo do livro e age como uma proteção para a lombada do miolo do livro.
5. Passe uma folha panorâmica pelo rolo para nivelar a dobra.
6. Vire a folha (para melhorar a lombada) e coloque-a no canto da guia.
7. Coloque guias magnéticas em volta do perímetro da folha (nos dois lados expostos). A guia magnética assegura a confecção de um miolo vertical reto.
8. Ocasionalmente, alinhe as folhas no canto das guias com os dedos.
9. Prossiga pelas etapas de 1 a 8 para cada folha do seu miolo do livro.
10. Quando você seleciona poucas folhas, a alavanca da unidade de fixação abaixa para fornecer pressão sobre a lombada do miolo do livro. Isso assegurará que a lombada e o miolo do livro estejam conectados e que o miolo do livro ficará verticalmente reto.

Aplicando folhas de fim PS ao miolo do livro:

1. Coloque a folha de fim, cole o lado de baixo, no topo do miolo do livro, alinhe a folha com o canto da guia.
2. Abaixar a alavanca para fixar a folha de fim no miolo do livro.
3. Retire todo o miolo do livro, vire-o e execute as etapas de 1 a 2 para fixar a outra folha de fim ao miolo do livro.
4. O miolo do livro agora está feito com uma lombada perfeitamente alinhada e pronto para ser selado com pressão.
5. Em seguida, use a Book Press (BP1) para aplicar pressão para selar o miolo do livro.

Encadernação e junção da capa ao miolo do livro:

6. Coloque a guia de encadernação em posição no canto da guia.
7. Coloque a encadernação do livro aberta em posição (capa para baixo) no canto da guia.
8. Coloque os batentes magnéticos em volta do perímetro da capa (nos dois lados expostos) e coloque também o batente magnético da capa em posição para manter a capa aberta.
9. Coloque o miolo do livro no centro da encadernação.
10. Descasque o revestimento PS da folha de fim com uma mão; mantenha a capa aberta com a outra mão. Enquanto descasca o revestimento, feche a capa e pressione com sua mão para vedar a folha de fim na capa.
11. Repita as etapas 9 e 10 no lado oposto do miolo.
12. Em seguida, use o Cover Crimper (CC1) para pressionar a lombada da capa.

Importante: incentivamos cada cliente a confeccionar livros de teste e a se sentir confortável e satisfeito com o resultado antes de proceder com a linha de produção.

Para obter mais informações sobre a operação da Roller Tacker, acesse www.ConvertibleSolutions.com